

REGLEMENT « Les Pics » - 1^{ère} tranche

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

• Article 1 - SONT AUTORISES

Les constructions à usage d'habitation et profession libérale.

Les clôtures

Les installations et travaux divers

• Article 2 - SONT INTERDITS

Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article 1.

SECTION II - CONDITION D'OCCUPATION DU SOL

• Article 3 - ACCES ET VOIRIE

1 - Accès

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2 - Voirie

Pour être constructible, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés.

• Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 - Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.

2 - Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction doit être raccordée au réseau public.

b) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

• Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementée.

- **Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES**

- 1 – Recul

- Les constructions, assimilables aux bâtiments, doivent respecter un recul de 10 mètres par rapport à la limite du domaine public.

- 2 - Nivellement

- Les seuils des accès piétons ou voitures au droit de l'alignement actuel ou futur (ou au droit de la limite de la marge de recul imposée) doivent être réalisés à une altitude compatible avec le niveau actuel ou futur de la voie.

- **Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**

- A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieurs à trois mètres.

- **Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE**

- Implantation libre.

- **Article 9 -EMPRISE AU SOL**

- Non réglementée.

- **Article 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS**

- La hauteur au faîtage des toitures par rapport au terrain naturel ne peut excéder 10 m.

- **Article 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE – CLOTURES**

- Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

- 1) Règles générales :

- Les constructions d'adapteront étroitement au profil du terrain naturel.
 - Les choix en matière d'implantation, de volumes et d'aspect des constructions à réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte de l'environnement bâti ou naturel.
 - Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées d'une façon homogène.
 - Le bois devra être conservé apparent, sans bardage supplémentaire.

- 2) Règles particulières :

- Les terrassements devront être réduits au minimum. Les remblais supérieurs à 1,20 m. seront interdits.
 - Les toitures devront être à deux versants, faîtage parallèle aux longs pans.
Les pentes devront être comprises entre 45° et 55°.
Les couvertures devront être en ardoises. Toutefois les matériaux ardoisés qui, par leur forme, leurs dimensions, leur grain et leur couleur, se rapprochent de l'ardoise, pourront être autorisés.

- Les ouvertures et menuiseries.

Pour les constructions d'aspect traditionnel, les fenêtres devront être de proportions plus hautes que larges.

Les menuiseries devront être peintes ou imprégnées dans une gamme de teintes foncée.

- Les maçonneries des soubassements et sous-sols partiels éventuels devront être crépis au mortier de chaux. Le blanc cru (ciment blanc) est interdit.

- Les clôtures, elles seront de préférence végétales - doublées éventuellement d'un grillage à l'intérieur de la parcelle - ou à la rigueur, en éléments de bois peint ou imprégné de teinte sombre. Les murs maçonnés sont interdits.

- Les garages seront intégrés au bâtiment.

• **Article 12 - STATIONNEMENT**

Il n'est pas fixé de règle particulière.

• **Article 13 - ESPACES VERTS ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES**

Il est exigé la plantation minimum de 2 arbres à hautes tiges par parcelle.

SECTION III - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

• **Article 14 - SURFACE HORS ŒUVRE NETTE**

La surface hors œuvre nette globale constructible est de 2050 m², et se répartit comme suit :

- lots n° 1 à 9 : 200 m²

- lot n° 16 : 75 m²

- lot n° 17 : 175 m²